

## SÉRIE UCG AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND

### ABORDABLE ET PERFORMANT

Cet aéroconvecteur de plafond offert en puissance de 4000 W est idéal pour les garages et les ateliers. Son installation au plafond libère vos espaces muraux et vous procure un maximum de confort en redirigeant l'air chaud vers le plancher. Sa conception technique a été pensée pour assurer une installation facile et pratique.



#### **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**

COMPATIBLE AVEC LES THERMOSTATS ÉLECTRONIQUES DE 4000 W

#### **INSTALLATION FACILE**

CIRCUIT DE CHAUFFAGE STANDARD (240 V, 20 A)

#### **CONÇU POUR LES GARAGES RÉSIDENTIELS**

AUGMENTATION RAPIDE DE LA TEMPÉRATURE

#### **INSTALLATION AU PLAFOND**

LIBÉRANT AINSI LES MURS ET LES ESPACES DE RANGEMENT

#### **IDÉAL POUR :**

GARAGE, ATELIER

#### COULEUR

blanc

#### FINITION

peinture en poudre d'époxy-polyester

#### FABRICATION

- boîtier en acier satiné de calibre 22
- ventilateur de type hélicoïdal à faible niveau sonore
- protection thermique à réenclenchement automatique
- moteur fermé et lubrifié à vie

#### ÉLÉMENT

alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

#### CONTRÔLE

thermostat mural (non compris)

#### INSTALLATION

- sur la surface du plafond à l'aide du support de montage
- distance minimale par rapport aux murs adjacents : 12 po (305 mm)
- distance minimale par rapport au plancher : 8 pi (2,4 m)
- distance maximale par rapport au plancher : 10 pi (3 m)



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	PUISSANCE	TENSION	AMPÉRAGE	COULEUR	POIDS	
CODE	WATTS	VOLTS	AMPÈRES		KG	LB
<b>UCG4002W</b>	4000/3000	240/208	16,7	BLANC	4	9

## DESSINS TECHNIQUES

